TR

FORNO A CAMERA VENTILATA

DESCRIZIONE

CTM rappresenta da molti anni per il settore elettrotecnico un punto di riferimento per il trattamento termico delle resine. Il modello simbolo di questo settore è denominato TR e sulla sua struttura, nel corso degli anni, molteplici costruzioni si sono realizzate tenendo in considerazione le necessità e le specifiche dei clienti.

TR ha una struttura metallica a circolazione d'aria con pareti in lamiera di acciaio inossidabile.

Ventilatori speciali abbinati a gruppi di resistenze elettriche o a scambiatori di tipo indiretto alimentati da bruciatori a gas, a metano o a gasolio determinano una omogeneità di temperatura della camera interna.

Regolatori di portata ne ottimizzano la circolazione.
Disponiamo di diverse versioni: per ciclo chiuso, semiaperto e a correnti frazionate orizzontali e verticali.

Regolazioni elettroniche di temperatura mediante relè statici di potenza con possibilità di programmazione e registrazione dei dati.
Valvole a farfalla di immissione ed evacuazione dell'aria con regolazione manuale o servo-assistita.

Apertura della porta: a cerniera o a ghigliottina contrappesata con sistema di movimentazione manuale o servo-assistito.

Affianchiamo il cliente dalla consulenza alla realizzazione effettiva del prodotto attraverso una progettazione qualificata della commessa, proponendo soluzioni standard o personalizzate.

Per ulteriori informazioni e immagini consultate il nostro sito web www.ctmsrl.it

SPECIFICHE TECNICHE

Modello TR	Dimensioni utili della camera			Potenza impegnata	Capacità
	Larghezza	Altezza	Profondità	Kw	Lt
TR/220H2	2000	2000	2000	24	8000
TR/225H2	2000	2000	2500	30	10000
TR/230H2	2000	2000	3000	36	12000
TR/235H2	2000	2000	3500	42	14000
TR/240H2	2000	2000	4000	54	16000

CTM S.r.l.
V.le Spagna, 6/A - 8/A 20093 Cologno Monzese (MI)
Telefono +39 02 253.28.34 - Fax +39 02 254.16.36
mail: ctm@ctmsrl.it